

BARCO wePresent WiCS-2100(R9866210EU)

wePresent WiCS-2100 - Servidor de presentaciones - GigE - 802.11ac - Banda doble



El modelo WiCS-2100 de wePresent es una solución de colaboración y presentación inalámbrica fácil de usar para promover la realización de presentaciones, la interacción y colaboración entre los usuarios con cualquier tipo de dispositivo. WiCS-2100 es la primera unidad wePresent que ofrece el modo de espera Eco, con el que se reduce el consumo de energía sin mermar el rendimiento ni la fiabilidad. El modo de espera Eco usa una cantidad mínima de energía para mantener la funcionalidad a la vez que ahorra energía.

Argumentos de Venta

Comparta contenido de audio y vídeo desde un dispositivo Chromebook o Android usando el protocolo nativo de Google Chromecast
Contenido de audio/vídeo desde un dispositivo iOS totalmente integrado usando el protocolo nativo de Apple AirPlay
La vista previa de los usuarios en pantalla muestra miniaturas de todos los dispositivos conectados para una vista previa inmediata
Configuración dinámica de la pantalla que permite configurar automáticamente el contenido del presentador para optimizar la visualización en pantalla
Modo en espera ECO que usa una cantidad mínima de energía para mantener la funcionalidad a la vez que ahorra energía

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Funciones para una colaboración efectiva

La unidad WiCS-2100 se desarrolla con la tecnología de gateway de presentación inalámbrica de wePresent para ofrecer a las instituciones empresariales y educativas una solución con compatibilidad multiplataforma y nuevas funciones especialmente diseñadas para propiciar una colaboración más efectiva. WiCS-2100 ofrece las funciones interactivas de WiPG-1600W con otras mejoras diseñadas para que las reuniones y sesiones de aprendizaje resulten más colaborativas.

Compatible con Google ChromeCast y Apple AirPlay

WiCS-2100 se integra perfectamente con dispositivos Chromecast y AirPlay, y es compatible con formatos de vídeo y audio. De esta forma, los usuarios pueden duplicar soluciones para colaborar a la vez y beneficiarse de toda la gama de herramientas de colaboración e interacción integradas disponibles, como la anotación en pantalla y las funciones de pizarra interactiva.

Mejora de los controles de conferencia y configuración multiusuario

Con la configuración dinámica de las pantallas, la colaboración en pantalla resulta más ágil y flexible. WiCS-2100 se adapta a varios presentadores configurando automáticamente el contenido de la presentación para optimizar la visualización en pantalla. Para entornos en los que el control del moderador es crucial, WiCS-2100 ofrece al controlador de la conferencia una vista previa en pantalla de hasta 32 usuarios conectados, además de la posibilidad de bloquear la presentación de otros participantes. WiCS-2100 facilita una colaboración inalámbrica efectiva en salas de juntas, aulas y cualquier espacio donde se reúnan grupos de trabajo.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	wePresent WiCS-2100 - servidor de presentaciones
Tipo de dispositivo	Servidor de presentaciones
Factor de forma	Externo
Localización	Europa
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac
Banda de frecuencia	2.4 GHz, 5 GHz
Capacidad	Número de fuentes simultáneas en pantalla: 4 Conexiones simultáneas: 32
Sistema operativo requerido	Android 4.0 o posterior, Apple MacOS X 10.9 o posterior, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple iOS 9 o posterior
Admite Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	16.987 cm x 12.919 cm x 4.552 cm
Garantía del fabricante	2 años de garantía

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de dispositivo	Servidor de presentaciones
Anchura	16.987 cm
Profundidad	12.919 cm
Altura	4.552 cm
Localización	Europa

Conexión de redes

Factor de forma	Externo
Tecnología de conectividad	Inalámbrico,cableado
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11ac
Banda de frecuencia	2.4 GHz,5 GHz
Alcance máximo al aire libre	30 m
Capacidad	Número de fuentes simultáneas en pantalla: 4 Conexiones simultáneas: 32
Indicadores de estado	Enlace/actividad
Características	Display On-Screen,alimentación mediante Ethernet (PoE),modo operativo Punto de Acceso,cifrado de WPA2,Apple AirPlay,cifrado WPA,admite resolución de 1080 p,Clave precompartida (PSK),compatibilidad con función multitoque,función de pizarra interactiva,compatibilidad con streaming de vídeo Full HD (1920 x 1080),acceso para invitados,compatibilidad con Chromecast,Eco Standby Mode,Dynamic Screen Layout
Algoritmo de cifrado	WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3ac

Antena

Antena	Interno
--------	---------

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x salida HDMI 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 2 x USB - Type A 1 x salida de audio - mini-jack
------------	--

Diverso

Cumplimiento de normas	C-Tick,IC,FCC,SRRC,NCC
------------------------	------------------------

Alimentación

Admite Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Dispositivo de alimentación	Transformador eléctrico externo

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido	Android 4.0 o posterior,Apple MacOS X 10.9 o posterior,Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10,Apple iOS 9 o posterior
-----------------------------	---

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento

Garantía limitada - 2 años

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.