

ClickShare C-5

Hacer que la presentación fluya en salas de reuniones pequeñas y medianas y en espacios reducidos



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Uso compartido de contenido sin problemas con Button o la aplicación para escritorio**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**

Su lugar de trabajo híbrido requiere una colaboración perfecta y la flexibilidad para compartir contenido fácilmente, en pantalla y de forma remota, incluso en las salas de reuniones más pequeñas de su empresa. ClickShare C-5 es el sistema de presentaciones inalámbrico que hace que sus reuniones fluyan con un solo clic en la ClickShare App, desde cualquier ordenador portátil o dispositivo móvil.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Comparta contenido fácilmente desde su dispositivo

Inicie una reunión rápida en cuestión de segundos. Cualquiera, incluidos los invitados, pueden compartir contenido de forma inalámbrica en la pantalla central de sala en alta resolución. Con solo un clic en ClickShare app, desde cualquier ordenador portátil (Windows o Mac) o dispositivo móvil para una mejor integración del flujo de trabajo. O con ClickShare Button si prefiere una solución Plug & Play (se vende por separado). Sin cables, no se necesita formación.

Con total compatibilidad con Traiga su propio dispositivo (BYOD) en una pantalla con resolución 4K, nuestra solución de presentación inalámbrica impulsa una experiencia de colaboración fácil en todas las salas de reuniones de su empresa para que su contenido resalte. Compatible con duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast. Disfrute de funciones de colaboración avanzadas como ver la pantalla de sala en su propio dispositivo o decidir lo que comparte, ya sea en pantalla completa o en una sola ventana.

Seguridad mejorada e integración fluida



Diseñado para implementaciones empresariales, el C-5 de grado de TI le ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una amplia gama de opciones de conectividad. Use su pantalla para contenido de señalización digital cuando no se utiliza para presentar gracias a las opciones de integración de señalización. Con la plataforma XMS Cloud Management, disfruta de la gestión remota de unidades y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación en la red de la gama ClickShare, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Impulse la colaboración en espacios o salas de reuniones pequeños

ClickShare C-5 se puede utilizar como una solución de forma independiente o en combinación con su configuración de sala de reuniones más pequeña. Empodera las reuniones al permitir compartir contenido inalámbrico con un solo clic en espacios de trabajo reducidos. ClickShare completa su configuración de sala y hace que la presentación sea fácil, simple e inalámbrica. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer en su sala de reuniones.

Puede tener ClickShare en sus salas de reuniones sin demora, gracias a los elevados niveles de inventario en todos los modelos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE C-5**

ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 g
General	
Sistema operativo	Windows 10 y versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2
Salida de audio	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	0
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1 conector Ethernet LAN de 1 Gbit 1 conector USB tipo C 2.0 (delante); 1 conector USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Vista local	Vista local de la pantalla de la sala
conexión de red	LAN y WiFi
Management and reporting	Si
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware

Generado en: 20 Jan 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.